


# FDV - Polykarbonat kapsling 160x240x120mm

EFA-varenr.:	251000170
EI-nummer:	2521819
Leverandørens varenr.	00031624120
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	4049505036219
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	EN60529 / IEC60093
Etim-klasse:	EC000058 - Tom kapsling
Tolltariff:	39269097
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	050302



## Beskrivelse

Lett plastkapsling for industrielle applikasjoner  
 Polykarbonatkapsling med standard eller gjennomsiktig lokk  
 ABS-kapsling med standard lokk  
 Leveres uten innhold. Montasjeplate, utvendige festeører og hengsler tilgjengelig som tilbehør.

## Teknisk beskrivelse

Materiale: Polykarbonat, ABS  
 Farge: RAL 7035, lys grå, spesialfarge på forespørsel  
 Inntrengningsbeskyttelse: IP66 iht. til EN 60529 (03.08 23 09: IP 65)  
 Overflatemotstand: PC: >1015 Ohm, IEC 60093 / ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093  
 Forstyrrende styrke:  
 PC: >30 KV/mm, IEC 60243-1  
 ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1  
 Slagfasthet: PC: IK07 iht. til IEC 62262  
 Isolasjon: fullisolert iht. til VDE 0100  
 Brennbarhet: PC: V2 / UL 94 - ABS: HB / UL 94  
 Toksisitet: halogenfri  
 Temperaturspenn:  
 PC: -40°C til +100°C; CR-(kloropren) tetning  
 ABS: -40°C til +60°C; CR-(kloropren) tetning

## ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Andre
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Uten
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Nei
Høyde	160



Bredde	240
Dybde	120
Innvendig dybde	115
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	1
Antall rader	1
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Antall kabellinnganger	0
Kapslingsmateriale	Kunststoff
Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Ja
For utendørsbruk	Ja
Egnet for lynvern	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK07
Funksjonssikkerhet	Uten
Cover with overpressure release	Nei

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi