

FDV - Polykarbonat kapsling med klart lokk 80x160x55mm

EFA-varenr.:	251000174
EI-nummer:	2521836
Leverandørens varenr.	00330816060
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	4049505036585
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	EN60529 / IEC60093
Etim-klasse:	EC000058 - Tom kapsling
Tolltariff:	39269097
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	050302



Beskrivelse

Lett plastkapsling for industrielle applikasjoner
 Polykarbonatkapsling med standard eller gjennomsiktig lokk
 ABS-kapsling med standard lokk
 Leveres uten innhold. Montasjeplate, utvendige festeører og hengsler tilgjengelig som tilbehør.

Teknisk beskrivelse

Materiale: Polykarbonat, ABS
 Farge: RAL 7035, lys grå, spesialfarge på forespørsel
 Inntrengningsbeskyttelse: IP66 iht. til EN 60529 (03.08 23 09: IP 65)
 Overflatemotstand: PC: >1015 Ohm, IEC 60093 / ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093
 Forstyrrende styrke:
 PC: >30 KV/mm, IEC 60243-1
 ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1
 Slagfasthet: PC: IK07 iht. til IEC 62262
 Isolasjon: fullisolert iht. til VDE 0100
 Brennbarhet: PC: V2 / UL 94 - ABS: HB / UL 94
 Toksisitet: halogenfri
 Temperaturspenn:
 PC: -40°C til +100°C; CR-(kloropren) tetning
 ABS: -40°C til +60°C; CR-(kloropren) tetning

ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Andre
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Uten
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Nei
Høyde	80



Bredde	160
Dybde	55
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	1
Antall rader	1
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Antall kabellinnganger	0
Kapslingsmateriale	Kunststoff
Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Ja
For utendørsbruk	Ja
Egnet for lynvern	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK07
Funksjonssikkerhet	Uten
Cover with overpressure release	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi