

FDV - Trekantlås 8mm til Polyglass

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| EFA-varenr.: | 251000242 |
| EI-nummer: | 2522014 |
| Leverandørens varenr. | 00216100030 |
| Type betegnelse: | |
| GTIN-nr.: | 4250157915511 |
| Leverandør: | Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG |
| Sertifikat: | UL 508A |
| Etim-klasse: | EC000327 - Låsesystem for sikringskap-systemer |
| Tolltariff: | 39269097 |
| Salgsenhet: | 6 [Sett/Par] |
| Blokk nr.: | 230201 |



Beskrivelse

Standardversjon eller med vindu
Polycase-versjon med integrert håndtak

Inkludert i leveransen er skap bestående av bunn og dør.
Lås og montasjeplate bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Materiale: glassfiberforsterket duroplastisk polyester
Farge: RAL 7038, agatgrå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 til EN 60529
Slagfasthet: skap uten vindu: IK08, skap med vindu: IK07
Brennbarhet: V0 / selvslukkende, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: 18 KV/mm, IEC 60243-1
Toksisitet: halogenfri
Overflatemotstand: >1012 Ohm, IEC 60093
Døråpningsvinkel: 135°
Temperaturspenn: -40°C til +100°C, vindusversjon: -40°C til +80°C

ETIM-egenskaper

| | |
|-----------------------------|---------|
| Type håndtak | Andre |
| Vippe | Nei |
| Låses med hengelås | Nei |
| Stanglås (trepunktsslåsing) | Nei |
| Type tetning | Trekant |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold



Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi