

FDV - Polyester Ex kapsling 75X80X56mm

EFA-varenr.:	251000267
EI-nummer:	2522065
Leverandørens varenr.	00060808060
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	4250157901361
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	ABS, ATEX, CCOE India, EAC (TR CU), EXPLOLA
Etim-klasse:	EC002503 - EEx kapslinger/skap/kabinetter
Tolltariff:	85369090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	059601



Beskrivelse

Glassfiberforsterket innkapslingssystem av polyester-harpiks for bruk i farlige områder
 Enkel montering av Ex-komponenter
 Tom kapsling: Kapslingssystem med silikonforsegling.

Teknisk beskrivelse

Eksplosjonsbeskyttelse:
 II 2 G Ex eb IIC T6/T5/T4 Gb
 II 2 G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
 II 2 G Ex db eb ia [ia] mb IIC T6/T5/T4 Gb
 II 3 G Ex eb db mb ia [ia Ga] nA nC [op is] IIC T6, T5, T4 Gc
 II 2 D Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C/T135 °C Db IP66

Sertifikater:

PTB 00 ATEX 1002

IECEX PTB 08.0004

EAC RU C-DE.AA87.B.00637

Materiale: glassfiberforsterket duroplastisk polyester, grafitt tilsatt

Farge: RAL 9011, grafittsort

Inntrengningsbeskyttelse: IP66 til EN 60529

Slagmotstand: 7 joule til EN 60079-0

Brennbarhet: Selvslukkende, UL 94 V-0

Overflatemotstand: <109 Ohm til IEC 60093

Giftighet: Halogenfri

Omgivelsestemperaturområde: -55 °C til +135 °C

Annen utførelse på forespørsel: EMC

ETIM-egenskaper

Bredde	75
Høyde	80
Dybde	56
Materiale	Kunststoff
Type overflate	Ubehandlet



Beskyttelsesklasse IP	IP66
For Ex-soner	1, 2
For Ex-soner - støv	21, 22
Antall flensplater	0

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi