


FDV - PCI kapsling 65x94x57mm

EFA-varenr.:	251110081
EI-nummer:	2536869
Leverandørens varenr.	00600709150
Type betegnelse:	PCI 02-6-M
GTIN-nr.:	4250157926432
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	DIN EN 60529, DIN EN 60068, DIN EN 60079, DIN
Etim-klasse:	EC000058 - Tom kapsling
Tolltariff:	85389000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	050302



Beskrivelse

Kompakt kapsling PCI i PS termoplast med utstansinger i sidevegger. Kan bestykkes med montasjeplate, DIN skinne, eksterne veggfester og eksterne hengsler.

Teknisk beskrivelse

Tekniske data - PCI

Materiale: PS termoplast

Kapslingsgrad: IP66 til EN 60529 IP66 til EN 60529

Slagfasthet: IK08

Bruddstyrke >30 KV/mm, IEC 60243-1 >30 KV/mm, IEC 60243-1

Isolasjonsbeskyttelsesklasse: II til VDE 0140 Beskyttelsesklasse II til VDE 0140

Brennbarhet: UL 94 HB

Giftighet: Lav halogen

Farge: RAL 7035, lys grå (Spesialfarge på forespørsel)

Temperaturområde: -25 °C til +40 °C

Dimensjoner (H x B x D):

65 x 65 x 57 mm til 254 x 361 x 111 mm

Tilbehør:

Monteringsplate

DIN-skinne

Eksterne monteringsbraketter

Utvendig hengsel

ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Påvegg
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Nei
Høyde	65

Bredde	94
Dybde	57
Innvendig dybde	42
Platetykkelse I skap	6
Platetykkelse I dør/deksel	6
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	1
Antall rader	1
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Kapslingsmateriale	Kunststoff
Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Nei
For utendørsbruk	Nei
Egnet for lynvern	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK07
Funksjonssikkerhet	Uten
Cover with overpressure release	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi