

FDV - ECO kapsling 94x130x57mm

| | |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.: | 251110089 |
| EI-nummer: | 2536891 |
| Leverandørens varenr. | 00600913110 |
| Type betegnelse: | ECO 04-6 |
| GTIN-nr.: | 4250157926517 |
| Leverandør: | Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG |
| Sertifikat: | DIN EN 60529, DIN EN 60068, DIN EN 60079, DIN |
| Etim-klasse: | EC000058 - Tom kapsling |
| Tolltariff: | 85389000 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 050302 |



Beskrivelse

Kompakt kapsling ECO i PS termoplast med glattesidevegger.

Kan bestykkes med monterasjeplate , DIN skinne, eksterne veggfester og eksterne hengsler

Teknisk beskrivelse

Tekniske data - ECO

Materiale: PS termoplast

Kapslingsgrad: IP66 til EN 60529 IP66 til EN 60529

Slagfasthet: IK08

Bruddstyrke >30 KV/mm, IEC 60243-1 >30 KV/mm, IEC 60243-1

Isolasjonsbeskyttelsesklasse: II til VDE 0140 Beskyttelsesklasse II til VDE 0140

Brennbarhet: UL 94 HB

Giftighet: Lav halogen

Farge: RAL 7035, lys grå (Spesialfarge på forespørsel)

Temperaturområde: -25 °C til +40 °C

Dimensjoner (H x B x D):

65 x 65 x 57 mm til 254 x 361 x 165 mm

Tilbehør:

Monteringsplate

DIN-skinne

Eksterne monteringsbraketter

Utvendig hengsel

ETIM-egenskaper

| | |
|--------------------------|--------|
| Monteringsmetode | Påvegg |
| Type avdekning | Deksel |
| Utførelse deksel | Lukket |
| Type dør | Enkelt |
| Gjennomsiktig deksel/dør | Nei |
| Med lås | Nei |
| Høyde | 94 |



| | |
|---------------------------------|------------|
| Bredde | 130 |
| Dybde | 157 |
| Innvendig dybde | 142 |
| Platetykkelse I skap | 6 |
| Platetykkelse I dør/deksel | 6 |
| Farge | Grå |
| RAL-nummer | 7035 |
| Antall moduler | 1 |
| Antall rader | 1 |
| Bredde i antall modulmellomrom | 0 |
| Antall åpninger for flensplater | 0 |
| Utvidelsesmulighet | Nei |
| Kapslingsmateriale | Kunststoff |
| Overflatebeskyttelse | Andre |
| Med monteringsplate | Nei |
| For utendørsbruk | Nei |
| Egnet for lynvern | Nei |
| Beskyttelsesklasse IP | IP66 |
| Isoleringsklasse | II |
| Slagfasthet | IK07 |
| Funksjonssikkerhet | Uten |
| Cover with overpressure release | Nei |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi