

# FDV - ECO kapsling 110x110x66mm Transparent lokk

EFA-varenr.:	251110100
EI-nummer:	2536873
Leverandørens varenr.	00601111120
Type betegnelse:	ECO 05-7 T
GTIN-nr.:	4250157926647
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	DIN EN 60529, DIN EN 60068, DIN EN 60079, DIN
Etim-klasse:	EC000058 - Tom kapsling
Tolltariff:	85389000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	050302



## Beskrivelse

Kompakt kapsling ECO i PS termoplast med glattesidevegger.  
Kan bestykkes med montasjeplate , DIN skinne, eksterne veggfester og eksterne hengsler

## Teknisk beskrivelse

Tekniske data - ECO  
Materiale: PS termoplast  
Kapslingsgrad: IP66 til EN 60529 IP66 til EN 60529  
Slagfasthet: IK08  
Bruddstyrke >30 KV/mm, IEC 60243-1 >30 KV/mm, IEC 60243-1  
Isolasjonsbeskyttelsesklasse: II til VDE 0140 Beskyttelsesklasse II til VDE 0140  
Brennbarhet: UL 94 HB  
Giftighet: Lav halogen  
Farge: RAL 7035, lys grå (Spesialfarge på forespørsel)  
Temperaturområde: -25 °C til +40 °C  
Dimensjoner (H x B x D):  
65 x 65 x 57 mm til 254 x 361 x 165 mm  
Tilbehør:  
Monteringsplate  
DIN-skinne  
Eksterne monteringsbraketter  
Utvendig hengsel

## ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Påvegg
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør	Ja
Med lås	Nei
Høyde	110



Bredde	110
Dybde	66
Innvendig dybde	51
Platetykkelse I skap	6
Platetykkelse I dør/deksel	6
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	1
Antall rader	1
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Kapslingsmateriale	Kunststoff
Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Nei
For utendørsbruk	Nei
Egnet for lynvern	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK07
Funksjonssikkerhet	Uten
Cover with overpressure release	Nei

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi