


FDV - ECO kapsling 110x180x90mm

EFA-varenr.:	251110104
EI-nummer:	2536876
Leverandørens varenr.	00601118110
Type betegnelse:	ECO 08-9
GTIN-nr.:	4250157926692
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	DIN EN 60529, DIN EN 60068, DIN EN 60079, DIN
Etim-klasse:	EC000058 - Tom kapsling
Tolltariff:	85389000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	050302



Beskrivelse

Kompakt kapsling ECO i PS termoplast med glattesidevegger.

Kan bestykkes med montasjeplate , DIN skinne, eksterne veggfester og eksterne hengsler

Teknisk beskrivelse

Tekniske data - ECO

Materiale: PS termoplast

Kapslingsgrad: IP66 til EN 60529 IP66 til EN 60529

Slagfasthet: IK08

Bruddstyrke >30 KV/mm, IEC 60243-1 >30 KV/mm, IEC 60243-1

Isolasjonsbeskyttelsesklasse: II til VDE 0140 Beskyttelsesklasse II til VDE 0140

Brennbarhet: UL 94 HB

Giftighet: Lav halogen

Farge: RAL 7035, lys grå (Spesialfarge på forespørsel)

Temperaturområde: -25 °C til +40 °C

Dimensjoner (H x B x D):

65 x 65 x 57 mm til 254 x 361 x 165 mm

Tilbehør:

Monteringsplate

DIN-skinne

Eksterne monteringsbraketter

Utvendig hengsel

ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Påvegg
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Nei
Høyde	110



Bredde	180
Dybde	90
Innvendig dybde	75
Platetykkelse I skap	6
Platetykkelse I dør/deksel	6
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	1
Antall rader	1
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Kapslingsmateriale	Kunststoff
Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Nei
For utendørsbruk	Nei
Egnet for lynvern	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK07
Funksjonssikkerhet	Uten
Cover with overpressure release	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi