


FDV - ECO kapsling 110x180x111mm Transparent lokk

EFA-varenr.:	251110108
EI-nummer:	2536895
Leverandørens varenr.	00601118220
Type betegnelse:	ECO 08-11 T
GTIN-nr.:	4250157926746
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	DIN EN 60529, DIN EN 60068, DIN EN 60079, DIN
Etim-klasse:	EC000058 - Tom kapsling
Tolltariff:	85389000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	050302



Beskrivelse

Kompakt kapsling ECO i PS termoplast med glattesidevegger.
Kan bestykkes med monterasjeflate, DIN skinne, eksterne veggfester og eksterne hengsler

Teknisk beskrivelse

Tekniske data - ECO
 Materiale: PS termoplast
 Kapslingsgrad: IP66 til EN 60529 IP66 til EN 60529
 Slagfasthet: IK08
 Bruddstyrke >30 KV/mm, IEC 60243-1 >30 KV/mm, IEC 60243-1
 Isolasjonsbeskyttelsesklasse: II til VDE 0140 Beskyttelsesklasse II til VDE 0140
 Brennbarhet: UL 94 HB
 Giftighet: Lav halogen
 Farge: RAL 7035, lys grå (Spesialfarge på forespørsel)
 Temperaturområde: -25 °C til +40 °C
 Dimensjoner (H x B x D):
 65 x 65 x 57 mm til 254 x 361 x 165 mm
 Tilbehør:
 Monteringsplate
 DIN-skinne
 Eksterne monteringsbraketter
 Utvendig hengsel

ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Påvegg
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør	Ja
Med lås	Nei
Høyde	110



Bredde	180
Dybde	111
Innvendig dybde	96
Platetykkelse I skap	6
Platetykkelse I dør/deksel	6
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	1
Antall rader	1
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Kapslingsmateriale	Kunststoff
Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Nei
For utendørsbruk	Nei
Egnet for lynvern	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK07
Funksjonssikkerhet	Uten
Cover with overpressure release	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi