


# FDV - ECO kapsling 180x254x63mm Transparent lokk

EFA-varenr.:	251110124
EI-nummer:	2536881
Leverandørens varenr.	00601825090
Type betegnelse:	ECO 10-6t
GTIN-nr.:	4250157926944
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	DIN EN 60529, DIN EN 60068, DIN EN 60079, DIN
Etim-klasse:	EC000058 - Tom kapsling
Tolltariff:	85389000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	050302



## Beskrivelse

Kompakt kapsling ECO i PS termoplast med glattesidevegger.  
Kan bestykkes med monterasjeflate, DIN skinne, eksterne veggfester og eksterne hengsler

## Teknisk beskrivelse

Tekniske data - ECO  
 Materiale: PS termoplast  
 Kapslingsgrad: IP66 til EN 60529 IP66 til EN 60529  
 Slagfasthet: IK08  
 Bruddstyrke >30 KV/mm, IEC 60243-1 >30 KV/mm, IEC 60243-1  
 Isolasjonsbeskyttelsesklasse: II til VDE 0140 Beskyttelsesklasse II til VDE 0140  
 Brennbarhet: UL 94 HB  
 Giftighet: Lav halogen  
 Farge: RAL 7035, lys grå (Spesialfarge på forespørsel)  
 Temperaturområde: -25 °C til +40 °C  
 Dimensjoner (H x B x D):  
 65 x 65 x 57 mm til 254 x 361 x 165 mm  
 Tilbehør:  
 Monteringsplate  
 DIN-skinne  
 Eksterne monteringsbraketter  
 Utvendig hengsel

## ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Påvegg
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør	Ja
Med lås	Nei
Høyde	180

Bredde	254
Dybde	63
Innvendig dybde	48
Platetykkelse I skap	6
Platetykkelse I dør/deksel	6
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	1
Antall rader	1
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Kapslingsmateriale	Kunststoff
Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Nei
For utendørsbruk	Nei
Egnet for lynvern	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK07
Funksjonssikkerhet	Uten
Cover with overpressure release	Nei

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi