


FDV - ECO kapsling 254x361x111mm Transparent lokk

EFA-varenr.:	251110135
EI-nummer:	2536859
Leverandørens varenr.	00602536120
Type betegnelse:	ECO 11-11 T
GTIN-nr.:	4250157927071
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	DIN EN 60529, DIN EN 60068, DIN EN 60079, DIN
Etim-klasse:	EC000058 - Tom kapsling
Tolltariff:	85389000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	050302



Beskrivelse

Kompakt kapsling ECO i PS termoplast med glattesidevegger.
Kan bestykkes med monterasjeflate, DIN skinne, eksterne veggfester og eksterne hengsler

Teknisk beskrivelse

Tekniske data - ECO
Materiale: PS termoplast
Kapslingsgrad: IP66 til EN 60529 IP66 til EN 60529
Slagfasthet: IK08
Bruddstyrke >30 KV/mm, IEC 60243-1 >30 KV/mm, IEC 60243-1
Isolasjonsbeskyttelsesklasse: II til VDE 0140 Beskyttelsesklasse II til VDE 0140
Brennbarhet: UL 94 HB
Giftighet: Lav halogen
Farge: RAL 7035, lys grå (Spesialfarge på forespørsel)
Temperaturområde: -25 °C til +40 °C
Dimensjoner (H x B x D):
65 x 65 x 57 mm til 254 x 361 x 165 mm
Tilbehør:
Monteringsplate
DIN-skinne
Eksterne monteringsbraketter
Utvendig hengsel

ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Påvegg
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør	Ja
Med lås	Nei
Høyde	254

Bredde	361
Dybde	111
Innvendig dybde	96
Platetykkelse I skap	6
Platetykkelse I dør/deksel	6
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	1
Antall rader	1
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Kapslingsmateriale	Kunststoff
Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Nei
For utendørsbruk	Nei
Egnet for lynvern	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK07
Funksjonssikkerhet	Uten
Cover with overpressure release	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi