


## FDV - Miniklemme, WKM, 4/15 -VO

EFA-varenr.:	121000522
EI-nummer:	1264800
Leverandørens varenr.	55.504.1053.0
Type betegnelse:	WKM 4 / 15/VO
GTIN-nr.:	4015573478503
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000897 - Rekkeklemme med gjennomgang
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	100101



### Beskrivelse

Gjennomføring DIN-skinne rekkeklemme med skruetilkopling for montering på TS 15, nominelt tverrsnitt 4 mm<sup>2</sup>, bredde 6 mm, farge grå

### Teknisk beskrivelse

For tekniske data, viser vi til opplysninger, tekniske måledata og tabeller som fremgår av Wieland Electric GmbH's publikasjon Facts & Data som kan åpnes / lastes ned fra [ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1410-1447\\_facts&data\\_US.pdf](ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1410-1447_facts&data_US.pdf)

Forøvrig viser vi til produktdatablader for hvert enkeltprodukt som kan lastes ned fra - eller lagres fra - Wieland Electric GmbH's server med norsk tekst.

Produktdatablader / FDV-dokumentasjon per artikkelnummer kan alltid lastes ned fra Wieland Electric's katalog-server. Ved å hente produktinformasjon direkte fra produsenten er man alltid sikret korrekt og oppdatert informasjon. Datablader lastes normalt ned på norsk, men du kan valgfritt laste ned samme dokumentasjon på engelsk, tysk og mange andre språk.

Wieland's dokumentasjons-server finner du på <http://eshop.wieland-electric.com/shop/searchproduct.jsp> og du legger inn Wieland artikkelnummer i ruten SØK og trykker enter. Wieland artikkelnummer finner du på all ordredokumentasjon fra EFA Elektro AS og du finner i tillegg nummeret på hvert produktoppdrag i EFA's e-katalog. Wieland artikkelnummer har alltid sammensetningen xx.xxx.xxxx.x

Når du har hentet frem ønsket produkt velger du PDF-fil, krysser av for hvilken informasjon du vil ha med og klikker OK. Du kan velge å lagre eller skrive ut dokumentasjonsinformasjon.

### ETIM-egenskaper

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet	0,5 - 4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0,5 - 6
Merkestrøm In	28
Merkespenning	500
Tilkoblingstype 1	Skrukobling
Tilkoblingstype 2	Skrukobling



Antall etasjer	1
Antall klemmeposisjoner per nivå	2
Monteringsmetode	DIN-skinne, 15 mm
Materiale i isolasjonskropp	Termoplast
Driftstemperaturområde	-40 - 55
Isolasjonmaterialets flammehemmend	V0
Eksplasjonssikker utførelse Ex e	Ja
Terminalplate nødvendig	Ja
Farge	Grå

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.