

FDV - Komfyrvakt, SGK4010, Sølv

EFA-varenr.:	141000078
EI-nummer:	1431260
Leverandørens varenr.	SGK4010-1FN
Type betegnelse:	SGK4010-1FN
GTIN-nr.:	6430025091341
Leverandør:	Innohome Oy
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002932 - Komfyrvakt
Tolltariff:	85365000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	550501



Beskrivelse

SGK4010 er en komfyrvakt til alle 1 fas platetopper opp til 25A med nytt og oppdatert design.

Komfyrvakten er trådløs, kommer ferdig parret og er forhåndsinnstilt for montasjehøyde 45 til 60cm over platetopp. Maks montasjehøyde er 200cm over platetopp.

Den trådløse sensoren driftes av et CR2032 batteri og har en forventet levetid på 6 år.

Sensoren festes med dobbeltsidig teip eller skruer i avtrekkshetta, på vegg eller i tak. Skal den monteres på vegg må det anvendes veggbrakett. Braketter fåes også i sølv, svart og hvit.

Komfyrvakten er rask og enkel og montere og tilfredsstillere kravene til komfyrvakt i NEK400:2014.

Komfyrvakten er også FG Godkjent og har en produktgaranti på 5 år.

Teknisk beskrivelse

- Alarmsignal maks. 80 dB(A).
- Ekstremt lavt energiforbruk (ca. 1 W).
- Radio 433 MHz RF.
- Alarmoverføring til Telecare.-(med Innohome SSC100).
- Fabrikkammenkoblet
- Spenning 230 VAC 1-fase / 25 A-Halogenfri og brannsikker plast, antennelighets-klasse V-0.-(varmesensorens deksel).
- Patentert O.339819 og NO/EP2902710.
- Oppfyller kravene i verdens første internasjonale standard for komfyrvakter, NEK EN 50615

ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Påvegg
Nominell spenning	230
Merkestrøm	25
Antall trykknapper	1
Tilkobling	Fast



Med sensor	Ja
Impulsinngang	Nei
Innebygd summer	Ja
Indikering gjenstående tid	Nei
Materiale	Kunststoff
Bredde	155
Høyde	90
Dybde	52

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall.