

FDV - RST 5pol, Hun, Skruklemme, Ø10-14, Grå

| | |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.: | 152010109 |
| EI-nummer: | 1556014 |
| Leverandørens varenr. | 96.051.4153.0 |
| Type betegnelse: | RST20I5S B1 ZR2 GL |
| GTIN-nr.: | 4015573861831 |
| Leverandør: | Wieland Electric GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC002560 - Plug-in kontakt for hurtigkoblet installasjonssystem |
| Tolltariff: | 85369010 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 030101 |



ETIM-egenskaper

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Merkespenning | 250 |
| Merkestrøm | 20 |
| Antall poler | 5 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP66 |
| Tilkoblingstype | Skrukobling |
| Modell / utførelse | Kontakt |
| Kabeldiameter | 10 - 14 |
| Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet) | 0,75 - 4 |
| Tilkoblingstverrsnitt (entrådet) | 0,75 - 4 |
| Antall tilkoblinger per pol | 1 |
| Polmerking | 3, N, PE, 2, 1 |
| Mekanisk koding | Nei |
| Fargekoding/kontaktinnsats | Grå |
| Låsemekanisme | Integrert i plugg |
| Med strekkavlastning | Ja |
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt | 100 |
| Kapslingsmateriale | Polyamid |
| Halogenfri | Ja |
| Brannlast | 0,29 |
| Kontaktmateriale | CuZn |
| Overflatebehandling av kontakter | Sølvbelagt |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Gjennomgangsmotstand | 0,55 |
| Type merkespenning | 4 |
| Lengde | 80,4 |



| | |
|--------|------|
| Høyde | 34,6 |
| Bredde | 34,6 |

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.