

FDV - Uttaksadapter for Podis, 5G16

EFA-varenr.:	152010225
EI-nummer:	
Leverandørens varenr.	75.456.0053.1
Type betegnelse:	FCS 16 5 SI SA M32
GTIN-nr.:	4049088476983
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000214 - Liten fordelingstavle
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030103



Beskrivelse

Tilkoblingsmodul Podis® CON 5G16 for fast ledning som innmating eller uttak, for M32 kabelgjennomføring (tilgjengelig som tilbehør)

Teknisk beskrivelse

Generelt

Farge: svart
 Kapslingsgrad (IP): IP65
 Nominell tverrsnitt: 16 mm²
 Driftstemperatur min.: -25 °C
 Driftstemperatur maks.: 55 °C
 Lagringstemperatur / transportmin.: -40 °C
 Lagringstemperatur / transportmaks.: 70 °C

Tekniske data

Nominell spenning: 690 V
 Merkestrøm: 63 A
 Nominell driftsspenning hjelpeeffekt: 48 V
 Nominell spenning UL: 600 V
 Antall poler: 5
 Antall klemmeposisjoner per stang: 1
 Tilkoblingstype 1: Isolasjonsgjennomtrengende tilkobling
 Tilkoblingstype 2: skrukobling
 Monteringsmetode: Overflatemontering
 Type forsyningsspenning: AC/DC
 Kabeldiameter min.: 10 mm
 Kabeldiameter maks.: 25 mm

Dimensjoner

Lengde: 248 mm
 Monteringsbredde: 84 mm
 Monteringshøyde: 80 mm

Klassifisering

EKLASSE 11
 EKLASSE 8.1: 27142409
 ETIM 7.0: EC000214
 ETIM 6.0: EC000214
 ETIM 5.0: EC000214
 ETIM 4.0: EC000214
 ETIM 3.0: EC000214

Produktoverholdelse

ROHS-samsvarsstatus: Samsvarende/unntatt
 ROHS-unntak: III-6(c)
 REACH-SVHC-samsvarsstatus: Duty-To-Declare
 REACH-SVHC-stoffer: Bly
 REACH-SVHC CAS-numre: 7439-92-1

ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Påvegg
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Kapslingsmateriale	Kunststoff
Høyde	80
Bredde	248
Dybde	84
DIN-skinne	Nei
Med monteringsplate	Nei
Utvidelsesmulighet	Nei



EMC-utførelse	Nei
Farge	Svart
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Med lås	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.