

FDV - RST 5pol, 1.5 Dali Han-Fri3m, Blå

| | |
|-----------------------|--|
| EFA-varenr.: | 155500055 |
| EI-nummer: | 1555920 |
| Leverandørens varenr. | 96.452.3004.6 |
| Type betegnelse: | RST20I5KS-S 15P 30TB04 |
| GTIN-nr.: | 4015573941953 |
| Leverandør: | Wieland Electric GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC002587 - Koblingsnor for pluggbart installasjonssystem |
| Tolltariff: | 85444200 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 030102 |



ETIM-egenskaper

| | |
|--|---------------------------------|
| Merkespenning | 250 |
| Merkestrøm | 16 |
| Antall poler | 5 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP66 |
| Type klargjort kabel | Tilførselsledning for apparater |
| Utførelse side 1 | Fri ende |
| Utførelse side 2 | Støpsel |
| Behandling av kabelender | Ultralydfortettede lederender |
| Total lengde | 3000 |
| Mekanisk koding | Nei |
| Fargekoding/kontaktinnsats | Blå |
| Kapslingsfarge | Svart |
| Kabeltype | H05VV-F |
| Kabeldiameter | 9,8 - 10,4 |
| Avmantlingslengde | 35 |
| Avisoleingslengde | 9 |
| Farge på yttermantel | Svart |
| Polmerking | L, N, PE, D1, D2 |
| Nominelt ledertverrsnitt | 1,5 |
| Låsemekanisme | Integrert i plugg |
| Isolert del temperaturbestandig til | 100 |
| Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til | 70 |
| Halogenfri | Nei |
| Brannlast | 2,07 |
| Overflatebehandling av kontakter | Sølvbelagt |



| | |
|--------------------------------------|-------|
| Forurensningsgrad | 3 |
| Gjennomgangsmotstand | 34,75 |
| Type merkespenning | 4 |
| Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6 | Eca |

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.