

## FDV - RST 5pol, 2.5 Dali, Hun-Fri, 3m, Blå

|                       |   |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.:          | 155500061   |
| EI-nummer:            | 1555926   |
| Leverandørens varenr. | 96.453.3003.6   |
| Type betegnelse:      | RST20I5KSB- 25P 30TB04                                    |
| GTIN-nr.:             | 4015573942110   |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                                     |
| Sertifikat:           |   |
| Etim-klasse:          | EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem |
| Tolltariff:           | 85444200  |
| Salgsenhet:           | Stk   |
| Blokk nr.:            | 030102  |



### ETIM-egenskaper

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Merkespenning                              | 250                             |
| Merkestrøm                                 | 20                              |
| Antall poler                               | 5                               |
| Beskyttelsesklasse IP                      | IP66                            |
| Type klargjort kabel                       | Tilførselsledning for apparater |
| Utførelse side 1                           | Kontakt                         |
| Utførelse side 2                           | Fri ende                        |
| Behandling av kabelender                   | Ultralydfortettede lederender   |
| Total lengde                               | 3000                            |
| Mekanisk koding                            | Nei                             |
| Fargekoding/kontaktinnsats                 | Blå                             |
| Kapslingsfarge                             | Svart                           |
| Kabeltype                                  | H05VV-F                         |
| Kabeldiameter                              | 11,8 - 12,4                     |
| Avmantlingslengde                          | 35                              |
| Avisoleingslengde                          | 9                               |
| Farge på yttermantel                       | Svart                           |
| Polmerking                                 | L, N, PE, D1, D2                |
| Nominelt ledertverrsnitt                   | 2,5                             |
| Låsemekanisme                              | Integrert i plugg               |
| Isolert del temperaturbestandig til        | 100                             |
| Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til | 70                              |
| Halogenfri                                 | Nei                             |
| Brannlast                                  | 2,722                           |
| Overflatebehandling av kontakter           | Sølvbelagt                      |



|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Forurensningsgrad                    | 3     |
| Gjennomgangsmotstand                 | 21,07 |
| Type merkespenning                   | 4     |
| Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6 | Eca   |

### **Retur/Deponi**

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.