

FDV - RST 5pol, Deler 1:L1, Sort

| | |
|-----------------------|--|
| EFA-varenr.: | 155500210 |
| EI-nummer: | 1558293 |
| Leverandørens varenr. | 96.050.3153.1 |
| Type betegnelse: | RST20I5B 2G1 F G 1SW |
| GTIN-nr.: | 4015573936478 |
| Leverandør: | Wieland Electric GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC002567 - Kompaktfordeler for pluggbar bygningsinstallasjon |
| Tolltariff: | 85369010 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 030101 |



Beskrivelse

I RST-serien har vi kompaktfordelere i 1:3-konfigurasjon for 3-pol. Utover dette er fordelere basert på en kompakt boks-fordeler som opprettholder samme tetthetsgrad som resten av produktserien.

Fordelerboksene i RST-serien kan leveres i ett eller to lag med inntil 4 kontakter i hvert lag. Boksene leveres som standard med mulighet for feste mot underlaget. Felles for dlige fordelere er at de har 1 stk HAN-kontakt for tilførsel av kraft og en eller flere HUN utganger.

Vi har selvfølgelig breakout-bokser fra 3-fase til individuelle faser (sjekk produktbetegnelsen).

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 67 Type: Fordeler Farge: Sort Lengde: Poler: 5 mm²:

ETIM-egenskaper

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Merkespenning | 250 |
| Merkestrøm | 20 |
| Antall poler | 5 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP66 |
| Antall innganger | 1 |
| Antall utganger | 2 |
| Polmerking | 3, N, PE, 2, 1 |
| Mekanisk koding | Nei |
| Fargekoding/kontaktinnsats | Svart |
| Låsemekanisme | Integrert i plugg |
| Halogenfri | Ja |
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt | 100 |
| Kapslingsmateriale | Polyamid |
| Brannlast | 1,815 |



| | |
|----------------------------------|------------|
| Kontaktmateriale | CuZn |
| Overflatebehandling av kontakter | Sølvbelagt |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Type merkespenning | 4 |
| Lengde | 162 |
| Høyde | 57,2 |
| Bredde | 104 |
| Type fordeler | Andre |

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.