

FDV - RST 3pol, 1.5mm², 2m, Han-Hun, Grå

EFA-varenr.:	155500260
EI-nummer:	1558363
Leverandørens varenr.	96.232.2000.0
Type betegnelse:	RST20I3K1BS 15P 20GL
GTIN-nr.:	4015573761094
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444200
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030102



Beskrivelse

gesis RST IP+ er Wielands tøffeste installasjonssystem med en tetthetsgrad på IP68+, testet på 5 meters dyp i 1 time. Alle produkter holder i utgangspunktet minst IP65, avhengig av om du selv monterer pluggen på egen kabel eller om du kjøper pre-fabrikerte kabler fra fabrikk. Kablene finnes i 1,5mm², 2,5mm² og 4,0mm². Systemkomponentene er godkjente for fra 16 til 25 A og vi leverer med forskjellige kabeltyper fra PVC, Neopren og varianter med EX og Marinegodkjenninger.

Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.

Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykkluftstestet for tetthet og holder IP68+.

På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål.

Det finnes et stort utvalg av kompaktdelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 67 Type: Han-Hun Farge: Grå Lengde: 2m Poler: 3 mm²: 1,5

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	16
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Type klargjort kabel	Kabel
Utførelse side 1	Kontakt
Utførelse side 2	Støpsel
Total lengde	2000
Mekanisk koding	Nei



Fargekoding/kontaktinnsats	Grå
Kapslingsfarge	Andre
Kabeltype	H05VV-F
Kabeldiameter	8,15 - 8,45
Farge på yttermantel	Svart
Polmerking	L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt	1,5
Låsemekanisme	Integrert i plugg
Isolert del temperaturbestandig til	100
Kabel kontinuerlig temperaturbestandi	70
Halogenfri	Nei
Brannlast	0,929
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	23,9
Type merkespenning	4
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.