

# FDV - GST15i2 Kabel, Han-Fri, 5m, 1.5mm<sup>2</sup>, Lys blå

EFA-varenr.:	155500273
EI-nummer:	1555807
Leverandørens varenr.	91.222.5004.6
Type betegnelse:	GST15I2KS-S 15 W 50BL02
GTIN-nr.:	4049088141294
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444200
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030102



## Beskrivelse

gesisMINI er vårt nyeste tilskutt til produktstammen og representerer en naturlig forlengelse av hovedserien GST18.

gesisMINI er i dag blitt så omfattende at det kan benyttes som et komplett - miniaturisert - pluggbart installasjonssystem i seg selv. Det finnes i kontaktvarianter fra 2- til 5-pol og med tilsvarende kodesystemer og variantsystemer som GST18. Likevel ser vi at gesisMINI først og fremst benyttes i de ytre og synlige delene av en installasjon, mens GST18 fortsatt utgjør installasjonsstammen over himlingstaket.

gesisMINI utmerker seg med sin betydelige miniaturisering til tross for opprettholdelsen av de samme tekniske driftsdata som storebror GST18.

gesisMINI lagerføres på Kolbotn og vi utvider stadig lagerholdet med nye varianter.

## Teknisk beskrivelse

GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og 6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til 16A strømbelastning.

## ETIM-egenskaper

Merkespenning	50
Merkestrøm	16
Antall poler	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Type klargjort kabel	Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1	Fri ende
Utførelse side 2	Støpsel
Behandling av kabelender	Ultralydfortettede lederender
Total lengde	5000



Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Blå
Kapslingsfarge	Hvit
Kabeltype	H05VV-F
Kabeldiameter	7,5 - 7,5
Avmantlingslengde	21
Avisoleingslengde	8
Farge på yttermantel	Hvit
Polmerking	1, 2
Nominelt ledertverrsnitt	1,5
Låsemekanisme	Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til	100
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig	70
Halogenfri	Nei
Brannlast	1,577
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	2
Gjennomgangsmotstand	57,45
Type merkespenning	4
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.