

FDV - RST 3pol, Kontakt, Han, Skruklemme, Ø10-14, Grå

| | |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.: | 155500296 |
| EI-nummer: | 1558404 |
| Leverandørens varenr. | 96.032.4153.0 |
| Type betegnelse: | RST20I3S S1 ZR2 V GL |
| GTIN-nr.: | 4015573769717 |
| Leverandør: | Wieland Electric GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC002560 - Plug-in kontakt for hurtigkoblet installasjonssystem |
| Tolltariff: | 85369010 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 030101 |



Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skruer for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkobling eller med fjærtilkobling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skruer for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Skru IP: 67 Type: Han Farge: Grå Lengde: Poler: 3 mm2:

ETIM-egenskaper

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Merkespenning | 250 |
| Merkestrøm | 20 |
| Antall poler | 3 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP66 |
| Tilkoblingstype | Skrukobling |
| Modell / utførelse | Støpsel |
| Kabeldiameter | 10 - 14 |
| Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet) | 0,75 - 6 |
| Tilkoblingstverrsnitt (entrådet) | 0,75 - 6 |
| Antall tilkoblinger per pol | 1 |
| Polmerking | L, N, PE |
| Mekanisk koding | Nei |
| Fargekoding/kontaktinnsats | Grå |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Låsemekanisme | Integrert I plugg |
| Med strekkavlastning | Ja |
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt | 100 |
| Kapslingsmateriale | Polyamid |
| Halogenfri | Ja |
| Brannlast | 0,269 |
| Kontaktmateriale | CuZn |
| Overflatebehandling av kontakter | Sølvbelagt |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Gjennomgangsmotstand | 0,55 |
| Type merkespenning | 4 |
| Lengde | 79,1 |
| Høyde | 34,6 |
| Bredde | 34,6 |

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.