

FDV - RST 3pol, D Kontakt, HunSkruklemme, Ø10-14 G

EFA-varenr.:	155500300
EI-nummer:	1558408
Leverandørens varenr.	96.031.4353.0
Type betegnelse:	RST20I3S B1 ZRY GL
GTIN-nr.:	4015573769670
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002560 - Plug-in kontakt for hurtigkoblet installasjonssystem
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030101



Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skruer for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkobling eller med fjærtilkobling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skruer for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 67 Type: Hun Farge: Grå Lengde: Poler: 3 mm2:

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Tilkoblingstype	Skrukobling
Modell / utførelse	Kontakt
Kabeldiameter	10 - 14
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0,75 - 6
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0,75 - 6
Antall tilkoblinger per pol	1
Polmerking	L, N, PE
Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Grå

Låsemekanisme	Integrert I plugg
Med strekkavlastning	Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0,517
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	0,55
Type merkespenning	4
Lengde	97
Høyde	38
Bredde	59

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.