

# FDV - RST 5pol, Hun, Skruklemme, Ø6-10, Sort

EFA-varenr.:	155500317
EI-nummer:	1558425
Leverandørens varenr.	96.051.4053.1
Type betegnelse:	RST20I5S B1 ZR1 SW
GTIN-nr.:	4015573861824
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002560 - Plug-in kontakt for hurtigkoblet installasjonssystem
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030101



## Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skruer for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkopling eller med fjærtilkopling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skruer for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Skru IP: 67 Type: Hun Farge: Sort Lengde: Poler: 5 mm<sup>2</sup>:

## ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Tilkoblingstype	Skrukobling
Modell / utførelse	Kontakt
Kabeldiameter	6 - 10
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0,75 - 4
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0,75 - 4
Antall tilkoblinger per pol	1
Polmerking	3, N, PE, 2, 1
Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart



Låsemekanisme	Integrert I plugg
Med strekkavlastning	Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0,29
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Type merkespenning	4
Lengde	80,4
Høyde	34,6
Bredde	34,6

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.