

# FDV - RST 5pol, Han-Chassis, M25, Skruklemme, Sort

EFA-varenr.:	155500324
EI-nummer:	1558433
Leverandørens varenr.	96.052.5053.1
Type betegnelse:	RST20I5S S1 M01V SW
GTIN-nr.:	4015573862241
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030101



## Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skru for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkobling eller med fjærtilkobling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skru for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Skru IP: 67 Type: Han Farge: Sort Lengde: Poler: 5 mm<sup>2</sup>:

## ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Tilkoblingstype	Skrukobling
Modell / utførelse	Støpsel
Innebygd utførelse	Innbyggingsdel/stikkforbindelse
Uttaksvinkel	Rett
Gjengetilkoblingsmål	M25
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0,75 - 4
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0,75 - 4
Antall tilkoblinger per pol	1
Polmerking	3, N, PE, 2, 1



Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart
Låsemekanisme	Integrert I plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0,13
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	0,55
Type merkespenning	4
Lengde	49,4
Høyde	35
Bredde	35

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.