

# FDV - RST 5pol, Hun-Chassis, M20 Fjærklemme, Sort

EFA-varenr.:	155500326
EI-nummer:	1558435
Leverandørens varenr.	96.151.2053.1
Type betegnelse:	RST20I5C B1 M00 SW
GTIN-nr.:	4015573933361
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030101



## Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skruer for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkobling eller med fjærtilkobling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skruer for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Fjær IP: 67 Type: Hun Farge: Sort Lengde: Poler: 5 mm<sup>2</sup>:

## ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Tilkoblingstype	Krymp
Modell / utførelse	Kontakt
Innebygd utførelse	Innbyggingsdel/stikkforbindelse
Uttaksvinkel	Rett
Gjengetilkoblingsmål	M20
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0,75 - 4
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	4 - 4
Antall tilkoblinger per pol	1
Polmerking	3, N, PE, 2, 1



Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart
Farge på separat adapterstykke	Svart
Låsemekanisme	Integrert i plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0,201
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	0,7
Type merkespenning	4
Lengde	68,2
Høyde	34,6
Bredde	34,6

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.