

# FDV - GST18i3 Kabel, Han-Hun, 2m, 2.5mm<sup>2</sup>, Hvit

|                       |   |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.:          | 155500519   |
| EI-nummer:            | 1558910   |
| Leverandørens varenr. | 92.238.2000.2   |
| Type betegnelse:      | GST18i3K1BS 2520WS  |
| GTIN-nr.:             | 4015573370203   |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                                     |
| Sertifikat:           |   |
| Etim-klasse:          | EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem |
| Tolltariff:           | 85444200  |
| Salgsenhet:           | Stk   |
| Blokk nr.:            | 030102  |



## Beskrivelse

Produktfamilie GST18i3 - Prefabrikkert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 3-pol innebærer L, N og PE. Alle ledere har tverrsnitt 2,5mm<sup>2</sup>. Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.238.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)  
 y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,  
 z - 1=sort kode 1 , 2=hvite kode 1 , 3=grå kode 2 , 5=rød kode 3

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Hun Farge: Hvit Lengde: 2 Poler: 3 mm<sup>2</sup>: 2,5

## ETIM-egenskaper

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Merkespenning              | 250         |
| Merkestrøm                 | 20          |
| Antall poler               | 3           |
| Beskyttelsesklasse IP      | IP40        |
| Type klargjort kabel       | Kabel       |
| Utførelse side 1           | Kontakt     |
| Utførelse side 2           | Støpsel     |
| Total lengde               | 2000        |
| Mekanisk koding            | Ja          |
| Fargekoding/kontaktinnsats | Hvit        |
| Kapslingsfarge             | Hvit        |
| Kabeltype                  | H05VV-F     |
| Kabeldiameter              | 10,2 - 10,2 |



|  |                   |
|--|-------------------|
| Farge på yttermantel                   | Hvit              |
| Polmerking                             | L, N, PE          |
| Nominelt ledertverrsnitt               | 2,5               |
| Låsemekanisme                          | Integrert I plugg |
| Isolert del temperaturbestandig til    | 100               |
| Kabel kontinuerlig temperaturbestandig | 70                |
| Halogenfri                             | Nei               |
| Brannlast                              | 1,301             |
| Overflatebehandling av kontakter       | Fortinnet         |
| Forurensningsgrad                      | 2                 |
| Gjennomgangsmotstand                   | 14,68             |
| Type merkespenning                     | 4                 |
| Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6   | Eca               |

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.