

FDV - GST18i5 Kabel, Han-Hun, 2m, 2.5mm², Sort

EFA-varenr.:	155500564
EI-nummer:	1558961
Leverandørens varenr.	92.258.2000.1
Type betegnelse:	GST18i5KSBS 25 20SW
GTIN-nr.:	4015573371316
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444200
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030102



Beskrivelse

Produktfamilie GST18i5 - Prefabrikkert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 5-pol innebærer L3, N, PE, L2 og L1. Alle ledere har tverrsnitt 2,5mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.258.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)
 y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,
 z - 1=sort kode 1 , 2=hvit kode 1 ,

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Hun Farge: Sort Lengde: 2 Poler: 5 mm²: 2,5

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP40
Type klargjort kabel	Kabel
Utførelse side 1	Kontakt
Utførelse side 2	Støpsel
Total lengde	2000
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart
Kapslingsfarge	Svart
Kabeltype	H05VV-F
Kabeldiameter	12,1 - 12,1



Farge på yttermantel	Svart
Polmerking	3, N, PE, 2, 1
Nominelt ledertverrsnitt	2,5
Låsemekanisme	Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til	100
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig	70
Halogenfri	Nei
Brannlast	1,933
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	2
Gjennomgangsmotstand	14,48
Type merkespenning	4
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.