

# FDV - GST18i5 Kabel, Han-Hun, 6m, 2.5mm<sup>2</sup>, Sort

|                       |   |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.:          | 155500572   |
| EI-nummer:            | 1558969   |
| Leverandørens varenr. | 92.258.6000.1   |
| Type betegnelse:      | GST18i5KSBS 25 60SW                                       |
| GTIN-nr.:             | 4015573371385   |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                                     |
| Sertifikat:           |   |
| Etim-klasse:          | EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem |
| Tolltariff:           | 85444200  |
| Salgsenhet:           | Stk   |
| Blokk nr.:            | 030102  |



## Beskrivelse

Produktfamilie GST18i5 - Prefabrikkert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 5-pol innebærer L3, N, PE, L2 og L1. Alle ledere har tverrsnitt 2,5mm<sup>2</sup>. Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.258.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)  
 y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,  
 z - 1=sort kode 1 , 2=hvite kode 1 ,

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Hun Farge: Sort Lengde: 6 Poler: 5 mm<sup>2</sup>: 2,5

## ETIM-egenskaper

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Merkespenning              | 250         |
| Merkestrøm                 | 20          |
| Antall poler               | 5           |
| Beskyttelsesklasse IP      | IP40        |
| Type klargjort kabel       | Kabel       |
| Utførelse side 1           | Kontakt     |
| Utførelse side 2           | Støpsel     |
| Total lengde               | 6000        |
| Mekanisk koding            | Ja          |
| Fargekoding/kontaktinnsats | Svart       |
| Kapslingsfarge             | Svart       |
| Kabeltype                  | H05VV-F     |
| Kabeldiameter              | 12,1 - 12,1 |



|  |                   |
|--|-------------------|
| Farge på yttermantel                   | Svart             |
| Polmerking                             | 3, N, PE, 2, 1    |
| Nominelt ledertverrsnitt               | 2,5               |
| Låsemekanisme                          | Integrert I plugg |
| Isolert del temperaturbestandig til    | 100               |
| Kabel kontinuerlig temperaturbestandig | 70                |
| Halogenfri                             | Nei               |
| Brannlast                              | 5,173             |
| Overflatebehandling av kontakter       | Fortinnet         |
| Forurensningsgrad                      | 2                 |
| Gjennomgangsmotstand                   | 41,84             |
| Type merkespenning                     | 4                 |
| Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6   | Eca               |

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.