

# FDV - BST 2pol, Han-Chassis, Grønn

|                       |   |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.:          | 155500578   |
| EI-nummer:            | 1558979   |
| Leverandørens varenr. | 93.422.0353.1   |
| Type betegnelse:      | BST14I2F S1 R S GN01  |
| GTIN-nr.:             | 4015573442566   |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH   |
| Sertifikat:           |   |
| Etim-klasse:          | EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon |
| Tolltariff:           | 85369010  |
| Salgsenhet:           | Stk   |
| Blokk nr.:            | 030101  |



## Beskrivelse

Fjærbelastet chassiskontakt for BUS.

Basert på verktøy-fri snap-in montasje i utstanset hull i frontplate.

Ledere tilkoples fjærkontakter ved å skyve stive eller fleksible ledere inn i fjærkontaktene samtidig som disse betjenes med låsemekanismen.

Finnes i grønn farge (Code1), pastell blå farge (Code 2) og sort farge (Code 3).

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Fjær IP: 20 Type: Han Farge: Grønn Lengde: Poler: 2 mm2:

## ETIM-egenskaper

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Merkespenning                    | 50                         |
| Merkestrøm                       | 3                          |
| Antall poler                     | 2                          |
| Beskyttelsesklasse IP            | IP20                       |
| Tilkoblingstype                  | Tilkobling med fjærklemme  |
| Modell / utførelse               | Støpsel                    |
| Innebygd utførelse               | Del med klikk-/skrukobling |
| Uttaksvinkel                     | Rett                       |
| Tilkoblingstverrsnitt (entrådet) | 0,25 - 0,75                |
| Antall tilkoblinger per pol      | 1                          |
| Polmerking                       | 1+, 2-                     |
| Mekanisk koding                  | Ja                         |
| Fargekoding/kontaktinnsats       | Grønn                      |
| Farge på separat adapterstykke   | Svart                      |



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Låsemekanisme                         | Integrert I plugg |
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt | 100               |
| Kapslingsmateriale                    | Polyamid          |
| Halogenfri                            | Ja                |
| Brannlast                             | 0,03              |
| Kontaktmateriale                      | Andre             |
| Overflatebehandling av kontakter      | Forgylt           |
| Forurensningsgrad                     | 2                 |
| Type merkespenning                    | 0,8               |
| Lengde                                | 29,9              |
| Høyde                                 | 19,6              |
| Bredde                                | 19,6              |

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.