

FDV - BST 3pol, Kontakt, Han, Sort

| | |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.: | 155500583 |
| EI-nummer: | 1558984 |
| Leverandørens varenr. | 93.432.2553.1 |
| Type betegnelse: | BST14I3F S1 ZR1 MSW |
| GTIN-nr.: | 4015573460652 |
| Leverandør: | Wieland Electric GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC002560 - Plug-in kontakt for hurtigkoblet installasjonssystem |
| Tolltariff: | 85369010 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 030101 |



Beskrivelse

Fjærbelastet HAN eller HUN kontakt for BUS.

Basert på verktøy-fri snap-in montasje.

Ledere tilkoples fjærkontakter ved å skyve stive eller fleksible ledere inn i fjærkontaktene samtidig som disse betjenes med låsemekanismen.

Finnes i grønn farge (Code1), pastell blå farge (Code 2) og sort farge (Code 3).

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han Farge: Sort Lengde: Poler: 3 mm²: 0,5

ETIM-egenskaper

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Merkespenning | 50 |
| Merkestrøm | 3 |
| Antall poler | 3 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
| Tilkoblingstype | Tilkobling med fjærklemme |
| Modell / utførelse | Støpsel |
| Kabel diameter | 5,5 - 6,5 |
| Tilkoblingstverrsnitt (entrådet) | 0,25 - 0,75 |
| Antall tilkoblinger per pol | 1 |
| Polmerking | 1+, 2- |
| Mekanisk koding | Ja |
| Fargekoding/kontaktinnsats | Svart |
| Låsemekanisme | Integrert i plugg |
| Med strekkavlastning | Ja |



| | |
|---------------------------------------|----------|
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt | 100 |
| Kapslingsmateriale | Polyamid |
| Halogenfri | Ja |
| Brannlast | 0,038 |
| Kontaktmateriale | Andre |
| Overflatebehandling av kontakter | Forgylt |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Gjennomgangsmotstand | 2 |
| Type merkespenning | 0,8 |
| Lengde | 47 |
| Høyde | 14,4 |
| Bredde | 15,2 |

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.