

FDV - GST18i4 Kabel, Hun-Fri, 3m, 1.5mm², Sort

EFA-varenr.:	155500718
EI-nummer:	1559237
Leverandørens varenr.	92.207.3003.1
Type betegnelse:	GST18i4KSB- 15 30SW
GTIN-nr.:	4015573581494
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444200
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030102



Beskrivelse

Produktfamilie GST18i4 - Prefabrikkert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 4-pol innebærer L1, L2, N og PE. Alle ledere har tverrsnitt 1,5mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.207.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)

y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende , 7=HUN-Schuko

z - 1=sort kode 1 , 2=hvite kode 1

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Hun-Fri Farge: Sort Lengde: 3 Poler: 4 mm²: 1,5

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	16
Antall poler	4
Beskyttelsesklasse IP	IP40
Type klargjort kabel	Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1	Kontakt
Utførelse side 2	Fri ende
Behandling av kabelender	Ultralydfortettede lederender
Total lengde	3000
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart
Kapslingsfarge	Svart
Kabeltype	H05VV-F



Kabeldiameter	9,2 - 9,2
Avmantlingslengde	35
Avisoleingslengde	9
Farge på yttermantel	Svart
Polmerking	2, N, PE, 1
Nominelt ledertverrsnitt	1,5
Låsemekanisme	Integrert I plugg
Isolert del temperaturobestandig til	100
Kabel kontinuerlig temperaturobestandig	70
Halogenfri	Nei
Brannlast	1,405
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	2
Gjennomgangsmotstand	34,6
Type merkespenning	4
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.