

# FDV - BST 2pol, 0.5mm<sup>2</sup>, 4m, Han-Hun, Grønn

EFA-varenr.:	155500734
EI-nummer:	1559262
Leverandørens varenr.	94.425.4000.7
Type betegnelse:	BST14I2KFBS 50 40GN01
GTIN-nr.:	4015573459885
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
<b>Sertifikat:</b>	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444200
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030102



## Beskrivelse

Wieland har 3 komplette BUS-systemer som del av systemfamilien gesis.

Systemene har 2 eller 3 poler og ulike fargekoder og mekaniske kontaktkoder. Feilaktig sammenkopling mellom systemene er umulig.

Grønn koding benyttes til EIB/KNX, sort koding benyttes til LON og blå koding benyttes til DALI og til analoge dimmesystemer.

BST-systemene velges på grunn av modularitet, kompaktet og lett montering.

Systemene, som også har modulær tilknytning til Wielands flatkabelsystemer, kan som normalt leveres med PVC-kabel eller halogenfri kabel og i varianter som HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Hun Farge: Grønn Lengde: 4 Poler: 2 mm<sup>2</sup>: 0,5

## ETIM-egenskaper

Merkespenning	50
Merkestrøm	3
Antall poler	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Type klargjort kabel	Kabel
Utførelse side 1	Kontakt
Utførelse side 2	Støpsel
Total lengde	4000
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Grønn
Kapslingsfarge	Svart
Kabeltype	FB-2Y



Kabeldiameter	6,1 - 6,1
Farge på yttermantel	Grønn
Polmerking	1+, 2-
Nominelt ledertverrsnitt	0,5
Låsemekanisme	Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til	100
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig	70
Halogenfri	Nei
Brannlast	0,713
Overflatebehandling av kontakter	Forgylt
Forurensningsgrad	2
Gjennomgangsmotstand	137,7
Type merkespenning	0,8
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.