

# FDV - GST18i3 Chassis, Kontakt, T-Fordeler, Hvit

|                       |  |
|-----------------------|--|
| EFA-varenr.:          | 155500792  |
| EI-nummer:            | 1559366  |
| Leverandørens varenr. | 92.030.2053.0  |
| Type betegnelse:      | GST18i3V 2P1K V WS   |
| GTIN-nr.:             | 4015573634510  |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH  |
| Sertifikat:           |  |
| Etim-klasse:          | EC002567 - Kompaktfordeler for pluggbar bygningsinstallasjon |
| Tolltariff:           | 85369010   |
| Salgsenhet:           | Stk  |
| Blokk nr.:            | 030101   |



## Beskrivelse

GST18i3 3-pol fordelere finnes i konfigurasjonene 1:1, 1:2, 1:3 og 1:5. Alle fordelere har 1 HAN-kontakt for tilkopling av strøm og 1 eller flere HUN-kontakter som strømmuttak. Fordelerne finnes i hvit og sort farge. Fordelerne er meget kompakte og har innebygget låsefunksjon for kontaktene. Unntaket er T-fordelere (1:3) som ikke har låsebrakett på T-kontakten (det forutsettes at plugg som skal tilkoples er utrustet med låsebrakett).

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Fordeler Farge: Hvit Lengde: Poler: 3 mm2:

## ETIM-egenskaper

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Merkespenning                         | 250               |
| Merkestrøm                            | 20                |
| Antall poler                          | 3                 |
| Beskyttelsesklasse IP                 | IP20              |
| Antall innganger                      | 1                 |
| Antall utganger                       | 2                 |
| Polmerking                            | L, N, PE          |
| Mekanisk koding                       | Ja                |
| Fargekoding/kontaktinnsats            | Hvit              |
| Låsemekanisme                         | Integrert i plugg |
| Halogenfri                            | Ja                |
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt | 100               |
| Kapslingsmateriale                    | Polyamid          |
| Brannlast                             | 0,124             |
| Kontaktmateriale                      | CuZn              |
| Overflatebehandling av kontakter      | Fortinnet         |
| Forurensningsgrad                     | 2                 |



|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Type merkespenning | 4                       |
| Lengde             | 63                      |
| Høyde              | 34,5                    |
| Bredde             | 36,5                    |
| Type fordeler      | Direkte lampetilkobling |

### **Retur/Deponi**

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.