

FDV - RST 3pol, Hun-Chassis, M25 Fjærklemme, Sort

EFA-varenr.:	155500865
EI-nummer:	1569444
Leverandørens varenr.	96.031.1053.1
Type betegnelse:	RST20I3F B2 M01 SW
GTIN-nr.:	4015573743717
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030101



Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skruer for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkobling eller med fjærtilkobling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skruer for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Fjær IP: 67 Type: Hun Farge: Sort Lengde: Poler: 3 mm²:

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Tilkoblingstype	Tilkobling med fjærklemme
Modell / utførelse	Kontakt
Innebygd utførelse	Innbyggingsdel/stikkforbindelse
Uttaksvinkel	Rett
Gjengetilkoblingsmål	M25
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0,5 - 1,5
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0,5 - 2,5
Antall tilkoblinger per pol	2
Polmerking	L, N, PE



Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart
Låsemekanisme	Integrert I plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0,137
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	0,8
Type merkespenning	4
Lengde	46,6
Høyde	35
Bredde	35

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.