

# FDV - Jordfeilautomat Gewiss 2P 10-B 30 mA

EFA-varenr.:	161000222
EI-nummer:	1612731
Leverandørens varenr.	GW95326
Type betegnelse:	GW95326
GTIN-nr.:	8011564299221
Leverandør:	Malthe Winje Automasjon AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000905 - Jordfeilautomat
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220505



## Beskrivelse

Produkt som beskytter den elektriske installasjonen mot overbelastning og ved kortslutning. Ivaretar personvernbeskyttelse ved å koble ut ved jordfeil. Justerte I2 verdier for å oppfylle krav til NEK400:2010

## Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat  
 Type: MDC 100  
 Antall poler: 2  
 Strøm: 10A  
 Karakteristikk: B  
 Utløserstrøm: 30mA  
 Jordfeilstrøm type: A  
 Bryteevne: 10 kA  
 Driftstemp: - 25 til + 40`C

## ETIM-egenskaper

Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkespenning	230
Merkestrøm	10
Nominell feilstrøm	0,03
Løkkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell brytekapasitet etter IEC 6094	10
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet	0,25
Spenningsstype	AC
Frekvens	50 Hz



Utløsningskarakteristikk	B
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40
Bredde i antall modullomrom	2
Innbyggingsdybde	72
Beskyttelsesklasse IP	IP20

### **Vedlikehold**

Jordfeilautomater skal testes minst hver 6 mnd.  
Skruer bør trekkes til hvis man gjør en utvidelse i sikringsarrangementet.

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.