

FDV - Automatsikring Gewiss MT 25A C 2P 10kA

EFA-varenr.:	161000276
EI-nummer:	1606471
Leverandørens varenr.	GW92649
Type betegnelse:	GW92649
GTIN-nr.:	8011564058408
Leverandør:	Malthe Winje Automasjon AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



Beskrivelse

Produkt som beskytter den elektriske installasjonen mot overbelastning og ved kortslutning. Benyttes der hvor det ikke er krav til jordfeilutkobling, eller i forbindelse med en jordfeilbryter.

Teknisk beskrivelse

Elementautomat
 Type: MT 100
 Antall poler: 2
 Strøm: 25A
 Karakteristikk: C
 Bryteevne: 10 kA
 Driftstemp: - 25 til + 60°C
 Tiltrekningsmoment: 2,0 Nm

ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	72
Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkestrøm	25
Merkespenning	400
Nominell isolasjonspenning Ui	500
Merkespenningstyrke Uimp	4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25



Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Frekvensområde	50 - 50
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modullomrom	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 60

Vedlikehold

Jordfeilautomater skal testes minst hver 6 mnd.
Skruer bør trekkes til hvis man gjør en utvidelse i sikringsarrangementet.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.