

# FDV - Automatsikring Gewiss MT 40A C 2P 10kA

EFA-varenr.:	161000278
EI-nummer:	1606424
Leverandørens varenr.	GW92651
Type betegnelse:	GW92651
GTIN-nr.:	8011564058422
Leverandør:	Malthe Winje Automasjon AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



## Beskrivelse

Produkt som beskytter den elektriske installasjonen mot overbelastning og ved kortslutning. Benyttes der hvor det ikke er krav til jordfeilutkobling, eller i forbindelse med en jordfeilbryter.

## Teknisk beskrivelse

Elementautomat  
 Type: MT 100  
 Antall poler: 2  
 Strøm: 40A  
 Karakteristikk: B  
 Bryteevne: 10 kA  
 Driftstemp: - 25 til + 60°C  
 Tiltrekningsmoment: 2,0 Nm

## ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	72
Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	0
Merkestrøm	40
Merkespenning	400
Nominell isolasjonspenning Ui	500
Merkespenningstyrke Uimp	3
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25



Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Frekvensområde	50 - 50
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 60

### **Vedlikehold**

Jordfeilautomater skal testes minst hver 6 mnd.  
Skruer bør trekkes til hvis man gjør en utvidelse i sikringsarrangementet.

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.