

FDV - Automatsikring Gewiss MT 16A C 4P 10kA

EFA-varenr.:	161000304
EI-nummer:	1606417
Leverandørens varenr.	GW92687
Type betegnelse:	GW92687
GTIN-nr.:	8011564058569
Leverandør:	Malthe Winje Automasjon AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



Beskrivelse

Produkt som beskytter den elektriske installasjonen mot overbelastning og ved kortslutning. Benyttes der hvor det ikke er krav til jordfeilutkobling, eller i forbindelse med en jordfeilbryter.

Teknisk beskrivelse

Elementautomat
 Type: MT 100
 Antall poler: 4
 Strøm: 16A
 Karakteristikk: C
 Bryteevne: 10 kA
 Driftstemp: - 25 til + 60°C
 Tiltrekningsmoment: 2,0 Nm

ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	72
Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	4
Merkestrøm	16
Merkespenning	400
Nominell isolasjonspenning Ui	500
Merkespenningstyrke Uimp	4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25



Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Frekvensområde	50 - 50
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	4
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 60

Vedlikehold

Jordfeilautomater skal testes minst hver 6 mnd.
Skruer bør trekkes til hvis man gjør en utvidelse i sikringsarrangementet.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.