

# FDV - Jordf.br. 40A/300mA TypeA 4P

EFA-varenr.:	161000210
EI-nummer:	
Leverandørens varenr.	606179
Type betegnelse:	BPA440/300
GTIN-nr.:	5413656061793
Leverandør:	Industrial C&S Hungary Ktf
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000003 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	8536201090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220501



## Beskrivelse

GE støtstrømsikker jordfeilbryter serie Redline  
For jordfeilstrømmer i sinusformat og pulserende likestrøm iht IEC 61008

Type A, denne benyttes ved pulserende likestrøm fra elektroniske trafoer og ved vekselstrøm.

Jordfeilbryter beskytter mennesker og dyr mot skader som skyldes direkte og indirekte kontakt med elektrisk strøm.

Farer som følger av feil på isolasjonen reduseres.

## Teknisk beskrivelse

Antall poler: 4  
In: 40A  
Type: A  
Utløsefeilstrøm: 300mA  
Icn: 10kA/415V - IEC 61008  
Un: 2P 240V - 4P 240/415V  
Min. driftsspenning: 100V 2 pol, 190V 4 pol  
Tilkoblingskapasitet: 50mm<sup>2</sup>  
Tilkoblingsmoment: 4,5Nm  
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol  
Vekt: 220gr. 2 pol / 385gr. 4 pol  
Driftstemperatur: -25 / +40°C

Godkjenninger:  
KEMA  
Loyds Register og Shipping  
IEC 61008

## ETIM-egenskaper

Antall poler

4



Merkespenning	415
Merkestrøm	40
Nominell feilstrøm	0,3
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Selektiv beskyttelse	Nei
Korttidforsinket type	Ja
Med forriglingsmekanisme	Nei
Frekvens	50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	4
Innbyggingsdybde	44
Forurensningsgrad	3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	35 - 35
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	50 - 50