

FDV - Jordfeilbryter Gewiss SD-A 4/63/030mA

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| EFA-varenr.: | 161000316 |
| EI-nummer: | 1606448 |
| Leverandørens varenr. | GWD4152 |
| Type betegnelse: | Jordfeilbr. SD-A 4/63/030mA |
| GTIN-nr.: | 8011564824324 |
| Leverandør: | Malthe Winje Automasjon AS |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | |
| Tolltariff: | 85389000 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 220502 |



Beskrivelse

Jordfeilbryter er et produkt som benyttes sammen med en automat for å beskytte installasjon og mennesker ved jordfeil i den elektriske installasjonen.

Teknisk beskrivelse

Jordfeilbryter
 Type: SD-A
 Antall poler: 4
 Strøm: 63A
 Utløserstrøm: 30mA
 Jordfeilstrøm type: A
 Bryteevne: 10 kA
 Driftstemp: - 25 til + 60° C
 Tiltrekningsmoment: 2,0 Nm

ETIM-egenskaper

Vedlikehold

Jordfeilautomater skal testes minst hver 6 mnd.
 Skruer bør trekkes til hvis man gjør en utvidelse i sikringsarrangementet.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.