

FDV - Automatsikring S302P-B25

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| EFA-varenr.: | 161009411 |
| EI-nummer: | 1641746 |
| Leverandørens varenr. | 2CDS382001R0255 |
| Type betegnelse: | S302P-B25 |
| GTIN-nr.: | 4016779078757 |
| Leverandør: | ABB Electrification Norway AS |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC000042 - Automatsikring |
| Tolltariff: | 85362000 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 220301 |



Beskrivelse

S300P-B karakteristikk

Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter lange kabellengder i TN- og IT-systemer.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 60898

Icn=25 kA for 0.5 A=In=63 A

Teknisk beskrivelse

Automatsikring S300P

Betegnelse: S302P-B25

Antall poler: 2

Merkestrøm: 25A

Karakteristikk: B

Merkespenning: 415V

Frekvensområde: 50-60Hz

Bryteevne Icn: 25 kA

IP20

ETIM-egenskaper

| | |
|--|-------|
| Innbyggingsdybde | 69 |
| Utløsningskarakteristikk | B |
| Poltall (totalt) | 2 |
| Antall beskyttede poler | 2 |
| Merkestrøm | 25 |
| Merkespenning | 415 |
| Nominell isolasjonspenning Ui | 500 |
| Merkespenningstyrke Uimp | 4 |
| Spenningsstype | AC/DC |
| Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947 | 25 |



| | |
|--|-----------|
| Frekvensområde | 50 - 60 |
| Energibegrensningsklasse | 3 |
| Innfelt montasje | Nei |
| Medkoblennde nulleleder | Nei |
| Overspenningskategori | 3 |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Tilleggsinnretning mulig | Ja |
| Bredde i antall modul mellomrom | 2 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
| Omgivelsestemperatur under drift | -40 - 70 |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 0,75 - 25 |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet | 0,75 - 35 |
| Eksplisjonsikker | Nei |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.