

FDV - Automatsikring S303P-B13

EFA-varenr.:	161009429
EI-nummer:	1641824
Leverandørens varenr.	2CDS383001R0135
Type betegnelse:	S303P-B13
GTIN-nr.:	4016779078092
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



Beskrivelse

S300P-B karakteristik

Funksjon: Beskyttelse og overvåking mot overlast og kortslutning. Beskytter lange kabellengder i TN- og IT-systemer.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 60898

Icn=25 kA for 0.5 A=In=63 A

Teknisk beskrivelse

Automatsikring S300P

Betegnelse: S303P-B13

Antall poler: 3

Mærkestrøm: 13A

Karakteristikk: B

Merkespenning: 415V

Frekvensområde: 50-60Hz

Bryteevne Icn: 25 kA

IP20

ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	69
Utløsningskarakteristikk	B
Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Mærkestrøm	13
Merkespenning	415
Nominell isolasjonsspenning Ui	500
Merkespenningstyrke Uimp	4
Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25



Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Innfelt montasje	Nei
Medkoblennde nulleleder	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modul mellomrom	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-40 - 70
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0,75 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0,75 - 35
Eksplisjonsikker	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.