

# FDV - Automatsikring S303P-C10

EFA-varenr.:	161009440
EI-nummer:	1641851
Leverandørens varenr.	2CDS383001R0104
Type betegnelse:	S303P-C10
GTIN-nr.:	4016779078146
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



## Beskrivelse

S300P-C karakteristikk

Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter lange kabellengder i TN- og IT-systemer.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 60898

Icn=25 kA for 0.5 A=In=63 A

## Teknisk beskrivelse

Automatsikring S300P

Betegnelse: S303P-C10

Antall poler: 3

Merkestrøm: 10A

Karakteristikk: C

Merkespenning: 415V

Frekvensområde: 50-60Hz

Bryteevne Icn: 25 kA

IP20

## ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	69
Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkestrøm	10
Merkespenning	415
Nominell isolasjonspenning Ui	500
Merkespenningstyrke Uimp	4
Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25



Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Innfelt montasje	Nei
Medkoblennde nulleleder	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modul mellomrom	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-40 - 70
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0,75 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0,75 - 35
Eksplisjonsikker	Nei

### **Vedlikehold**

Ingen krav til vedlikehold

### **Retur/Deponi**

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.