

# FDV - Automatsikring S304P-C63

EFA-varenr.:	161009469
EI-nummer:	1642010
Leverandørens varenr.	2CDS384001R0634
Type betegnelse:	S304P-C63
GTIN-nr.:	4016779075954
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



## Beskrivelse

S300P-C karakteristikk

Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter lange kabellengder i TN- og IT-systemer.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 60898

Icn=25 kA for 0.5 A=In=63 A

## Teknisk beskrivelse

Automatsikring S300P

Betegnelse: S304P-C63

Antall poler: 4

Mærkestrøm: 63A

Karakteristikk: C

Merkespenning: 415V

Frekvensområde: 50-60Hz

Bryteevne Icn: 25 kA

IP20

## ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	69
Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	4
Mærkestrøm	63
Merkespenning	415
Nominell isolasjonspenning Ui	500
Merkespenningstyrke Uimp	4
Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25



Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Innfelt montasje	Nei
Medkoblennde nulleleder	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modul mellomrom	4
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-40 - 70
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0,75 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0,75 - 35
Eksplasjonssikker	Nei

### Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.