

FDV - Modulær kontaktor iCT100A 4NO 230VAC

EFA-varenr.:	411000011
EI-nummer:	4190637
Leverandørens varenr.	A9C20884
Type betegnelse:	ICT 100A 4NO 220..240VAC 50HZ
GTIN-nr.:	3606480375200
Leverandør:	Sonepar
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC001653 - Kontaktor for DIN-skinne
Tolltariff:	85364900
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	410102



Beskrivelse

Acti9 iCT modulær kontaktorserie fås i to versjoner: Kontaktorer uten manuell betjening og med manuell betjening. iCT-kontaktorene kan brukes til styring av: Belysning, varme, ventilasjon, persiener, småmotordrift relatert til styring av varme, lastreduksjon på ikke-prioriterte kurser. Manuelt betjente kontaktorer har 4-trinns vribryter på frontplaten: Automatisk driftsmodus, midlertidig overstyring av "PÅ", permanent overstyring av "PÅ": Brukes til å låse kontaktoren i PÅ-posisjon under vedlikehold av installasjonen og AV. Bredden på iCT-kontaktorserien passer til de fleste applikasjoner. Kan ved hjelp av hjelpekontakt enkelt kobles opp mot Modbussystem. iCT-kontaktorer kan kombineres med ett bredt utvalg av ekstra kontroll-, beskyttelses- og indikasjonfunksjoner (elektrisk tilbehør). Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt.

Teknisk beskrivelse

Modulær kontaktor
iCT100A
4 Poler
220-240VAC
50Hz
DIN skinnefeste
IP20

ETIM-egenskaper

Nominell driftsspenning	230 - 400
Nominell driftsstrøm	100
Brukskategori	7
Manøverspenning	220 - 240
Type driftsspenning	AC
Type styrespenning	AC
Antall NO-kontakter	4
Antall NC-kontakter	0
Maks glødelampelast	22500
Maks lysrørslast	11550



Maks lysrørslast (duo-krets)	17700
Maks lysrørslast (parallell kompensert)	10500
Bryter for manuell betjening	Nei
Bredde i antall modulmellomrom	6
Innbyggingsdybde	43,5
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.