

## FDV - Kontaktel. 1NC

<b>EFA-varenr.:</b>	<b>431000356</b>
<b>EI-nummer:</b>	
<b>Leverandørens varenr.</b>	<b>187001</b>
<b>Type betegnelse:</b>	<b>P9B01VN</b>
<b>GTIN-nr.:</b>	<b>8017018870015</b>
<b>Leverandør:</b>	<b>Industrial C&amp;S Hungary Ktf</b>
<b>Sertifikat:</b>	
<b>Etim-klasse:</b>	<b>EC000041 - Hjelpkontaktblokk</b>
<b>Tolltariff:</b>	<b>8536908599</b>
<b>Salgsenhet:</b>	<b>Stk</b>
<b>Blokk nr.:</b>	<b>540904</b>



### Beskrivelse

Kontaktelement for 22mm front/panelmontert betjeningsutstyr.  
Sneppes enkelt på valgte betjeningsdel.

Doble, sølvbelagte kontakter med høyt kontaktrykk sikrer bruk også ved meget lave strømmer.  
Glidebevegelse i kontaktene ved betjening gjør dem selvrensende.  
Skrutilkobling med universalskrue.

Funksjon: Normalt lukket kontakt (1NC)

## Teknisk beskrivelse

Ith=10A  
Min.: 12V/5mA  
Tilkoblingskapasitet:  
Min.: 1 x 0,32mm<sup>2</sup>  
Max. 2 x 3,3mm<sup>2</sup>  
Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP20  
Operasjonstemperatur: -25 / +70 °C  
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V

Standarder:  
IEC 947.5.  
VDE 0660  
NFC 63140  
IEC/EN 60947.5.1  
UTE  
BSI  
NEMA  
CENELEC EN 50007

Godkjenninger:  
cUL U.S.  
RINA  
CE  
GOST R  
Lloyd's Register of Shipping  
Bureau Veritas  
Germanischer Lloyd

## ETIM-egenskaper

Antall vekselkontakter	0
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	1
Type strømtilkobling	Skrukobling
Modell / utførelse	Pluggbar og integrerbar
Monteringsmetode	Frontfeste
Lampeholder (Fatning)	Uten