

FDV - Kontaktel. 1NO+1NC

EFA-varenr.:	431000358
EI-nummer:	
Leverandørens varenr.	187000
Type betegnelse:	P9B11VN
GTIN-nr.:	8017018870008
Leverandør:	Industrial C&S Hungary Ktf
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000041 - Hjelpkontaktblokk
Tolltariff:	8536908599
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	540904



Beskrivelse

Kontaktlement for 22mm front/panelmontert betjeningsutstyr.
Sneppes enkelt på valgte betjeningsdel.

Doble, sølvbelagte kontakter med høyt kontaktrykk sikrer bruk også ved meget lave strømmer.
Glidebevegelse i kontaktene ved betjening gjør dem selvrensende.
Skrutilkobling med universalskrue.

Funksjon:
1 normalt åpen og 1 normalt lukket kontakt (1NO+1NC)

Teknisk beskrivelse

Ith=10A
Min.: 12V/5mA
Tilkoblingskapasitet:
Min.: 1 x 0,32mm²
Max. 2 x 3,3mm²
Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP20
Operasjonstemperatur: -25 / +70 °C
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V

Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007

Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd's Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd

ETIM-egenskaper

Antall vekselkontakter	0
Antall NO-kontakter	1
Antall NC-kontakter	1
Type strømtilkobling	Skrukobling
Modell / utførelse	Pluggbar og integrerbar
Monteringsmetode	Frontfeste
Lampeholder (Fatning)	Uten