

FDV - Luftbryter E2.2N 2000 Ekip Touch LSI 3P WMP

EFA-varenr.:	432010025
EI-nummer:	
Leverandørens varenr.	1SDA072385R1
Type betegnelse:	E2.2N 2000 Ekip Touch LSI 3p WMP
GTIN-nr.:	8015644762353
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000228 - Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	440501



Beskrivelse

Emax2 E2.2N Luftbryter med nominell strøm på 2000A i 3pol utførelse med bryteevne Icu 66kA@415V/66kA@690V. Uttrekkbar bryter, som må benyttes sammen med kassett. Bryteren leveres med 4 hjelpekontakter (4Q), 1 Signalkontakt for utløst vern (S51).Bryteren leveres med elektronisk vern Ekip Touch -LSI.

Teknisk beskrivelse

Emax 2 Luftbryter
 E2.2N 2000A 3P - uttrekkbar enhet (for kassett)
 Merkespenningsområde (V): 690 - 690
 Innstillingsområde for overlastutløser (A): 800 - 2000
 Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser (A): 1200 - 20000
 Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 3000 - 30000
 Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 2000
 Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz (kA): 66
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Tilkobling til kassett
 Apparatkonstruksjon: Utrekkbar enhet
 Antall hjelpekontakter som veksler: 4
 Utløsermelder tilgjengelig: Ja
 Antall poler: 3
 Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets: Bak
 Utførelse av betjeningselement: Trykkbryter
 Komplett apparat med beskyttelsesenheter: Nei, kun uttrekkbar enhet, ikke kassett
 Motordrift som opsjon: Ja
 Beskyttelsesklasse IP: IP30
 Integrert jordfeilvern: Nei
 Egnet for montasje på DIN-skinne: Nei
 Montering på DIN skinne mulig: Nei
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
 With under voltage release: Nei
 Integrert motordrift: Nei

ETIM-egenskaper

Nominell kontinuerlig strøm Iu

2000

Merkespenningsområde	230 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne I	66
Innstillingsområde for overlastutløser	800 - 2000
Innstillingsområde for kortvarig forsink	1200 - 20000
Innstillingsområde for momentan kortsl	3000 - 30000
Integrert jordfeilvern	Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for montasje på DIN-skinne	Nei
Montering på DIN skinne mulig	Nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	4
Utløsermelder tilgjengelig	Ja
Med integrert underspenningsutløser	Nei
Antall poler	3
Plasseringen av tilkoblinger for hoveds	Bak
Utførelse av betjeningselement	Trykkbryter
Komplett apparat med beskyttelsesenh	Ja
Integrert motordrift	Nei
Motordrift som opsjon	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP30

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.