

# FDV - Ringetrafo TR+B 15, 4-8-12V

EFA-varenr.:	621000002
EI-nummer:	
Leverandørens varenr.	665903
Type betegnelse:	TR+B 15, 4-8-12V
GTIN-nr.:	5413656659037
Leverandør:	Industrial C&S Hungary Ktf
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC001547 - Ringetransformator
Tolltariff:	8543200000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	540107



## Beskrivelse

Ringetrafo for bruk i ringeklokkeanlegg  
230V/AC innspenning og 4-8-12V/AC utspenning

## Teknisk beskrivelse

Teknisk data for Ringetrafo

Spenning primerside: V 230V/50Hz  
 Spenning sekunderside: V 4-8-12V/AC  
 Utgangs effekt: VA 15  
 Maks. sekunderspenning ved ingen last  $1,5xU_n$   
 Min. sekunderspenning ved nominell last  $0,85x U_n$   
 Kortslutningssikring PTC og Fail-safe  
 Driftstemperatur -20 til +40  
 Isolasjonsspenning kV 4  
 Beskyttelsegrad IP20  
 Drift Sporadisk  
 Skrue PH1

Klemmekapasitet:  
 min.:  $1x0,5mm^2$   
 maks:  $1x4mm^2$  eller  $2x2,5mm^2$

EN 61558-1-2-8 standard

## ETIM-egenskaper

Primærspenning	230
Sekundærspenning 1	4
Sekundærspenning 2	8
Sekundærspenning 3	12
Sekundærstrømstyrke 1	3,75
Sekundærstrømstyrke 2	1875



Sekundærstrømstyrke 3	1,25
Maks utgangseffekt	15
Type transformator	Standard ringeklokketrafo
For rekkemontasje	Ja
Lengde	59
Bredde	36
Høyde	86
Bredde i antall modulumellomrom	2
Kortslutningsbeskyttet	Ja
Temperaturbeskyttelse	Nei
Med av/på-bryter	Nei