

FDV - Automat, S401M, 1+N, 16A, C-karakteristikk, SMISLINE TP 1/5

EFA-varenr.:	161001022
EI-nummer:	1623461
Leverandørens varenr.	2CCS571103R8164
Type betegnelse:	S401M-C16NP
GTIN-nr.:	7612270103454
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



Beskrivelse

Det berøringssikre, pluggbare systemet for sikringskurser. SMISLINE TP er en komplett serie med verneløsninger for applikasjoner med høy tilgjengelighet, med enkel og rask installasjon og vedlikeholdsbehov. Som verdens første pluggbare stikkkontaktsystem, sikrer SMISLINE TP at enheter uten belastning og komponenter kan plugges inn og ut mens de er spenningsatt, uten at det trengs ekstra personlig verneutstyr.

Teknisk beskrivelse

Smisline
 Automatsikring
 Type: S400M
 Poler: 1+N
 Strøm: 16A
 Karakteristikk: C
 Merkespenning: 240V
 Frekvens: 50-60Hz
 Bryteevne: 10kA

ETIM-egenskaper

Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkestrøm	16
Merkespenning	240
Nominell isolasjonsspenning U_i	440
Merkespenningstyrke U_{imp}	4
Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898	10
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898	10



Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	10
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Medkoblende nulleleder	Ja
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 60
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0,75 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0,75 - 35

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.